

NORANTZ IPAR 2+2 en chasis Mercedes Benz Sprinter

INFORMACIÓN VEHÍCULO BASE	
Motor y caja de cambios	
Potencia motor	140 kW (190 CV)
Versión motor	EURO VI
Caja de cambios	Tracción trasera Cambio manual 6 velocidades ECO Gear High Torque
Dimensiones y pesos (mm/Kg)	
Longitud	5.932mm
Ancho	2.020 mm
Altura	2.880 mm
Altura interior	1.900 mm
Distancia entre ejes	3.665 mm
Peso total admisible	3.500 kg
Tipo de combustible y capacidad	Diésel – Depósito 93 L
Color	
Gris Azulado	

EQUIPAMIENTO VEHÍCULO BASE

General

Carrocería a mayor altura

Alternador 14V / 250A

Módulo comunicación (LTE) para servicios digitales

Luces de salida

Asideros acceso puerta conductor y acompañante

Asidero en entrada

Toma de corriente USB de 5 V

Sistema de llamada de emergencia Mercedes-Benz

WET WIPER SYSTEM

Sensor de Iluvia

Indicador de temperatura exterior

Indicación nivel de aceite motor arranque en frio

Gato Hidráulico

Exterior

Retrovisores exteriores calefactables y plegables eléctricamente

Faros antiniebla con luz de giro

Intermitentes laterales delante

Faldones guardabarros delanteros

Faldones guardabarros traseros

Neumáticos 4 estaciones 225/75 R16 C

Llantas de acero 6,5J x 16

Caja de enchufe para remolque de 13 polos

Punto de retención intermedio puerta/s corredera/s

Cabina

Sistema multimedia MBUX con pantalla táctil 7"

Cuadro de instrumentos con display en color

Unidad de mandos en el techo de confort

Repisa portaobjetos sobre el revestimiento del techo

Volante de cuero



Volante multifunción Volante ajustable en altura e inclinación Climatización automática THERMOTRONIC Asiento giratorio conductor Asiento giratorio acompañante Paquete de carga tablero de instrumentos Portavasos delante Tapa abatible para compartimento portaobjetos Tela Maturin negro en asientos Asiento de confort para el conductor Asiento de confort para acompañante Apoyo lumbar en asiento conductor Apoyo lumbar en asiento acompañante Alfombrillas impermeables Asiento giratorio conductor Asiento giratorio acompañante Red portaobjetos respaldo conductor Red portaobjetos respaldo acompañante **Asistentes** Asistente para viento lateral Ayuda al arranque en pendientes Conexión automática luces de cruce TEMPOMAT - Control velocidad ATTENTION ASSIST



EQUIPAMIENTO NORANTZ General 4 Personas viajar Personas dormir 4 Aislamiento térmico y acústico de alta calidad Madera fenólica revestida con suelo vinílico de alto tránsito, diseño Concrete cold grey Paredes de chopo tapizadas en gris Muebles de madera HPL de diseño Nogal con detalles de aluminio en bruto con la estética única de NORANTZ Cajones y armarios de gran calidad con cierre suave y de seguridad Líneas de leds regulables por todo el habitáculo Techo SCA 252 Elevable 2000 x 1200 mm Cama longitudinal en el techo

Sala

Banqueta doble con cinturones de seguridad integrados, puntos de anclaje ISOFIX y tapizado como los asientos de la cabina

Mesa extraíble en el comedor

Escalera extraíble para la cama superior

Cocina

Cocina Dometic MO9722R AM (cocina de gas de 2 fuegos con encendido piezo, fregadero y tapa de cristal) con grifo negro mate

Mueble cerrado con persiana en cocina

WC

Ducha cerrada con puerta corredera de persiana, armario de pared cerrado y ventana con película de privacidad

Inodoro químico Thetford C402X dentro del espacio WC

Zona de dormir

Cama transversal abatible en la parte trasera con colchón viscoelástico ergonómico y sistema de ventilación inferior, con pop-outs 1.950 x 1.350mm (sin 1.730 x 1.350mm)

Compartimentos portaobjetos en el techo a ambos lados de la cama, incl. 2 flexos de lectura con puerto USB

Amplio espacio central libre y un sistema de cajas para organizar la carga en el maletero

Ducha exterior extra

Ventanas & claraboyas

Ventanas Dometic S7P integradas con persianas y mosquitera:

1 puerta trasera derecha
1 puerta trasera izquierda
1 comedor
1 puerta corredera
1 lado izquierdo cama



Ventanas Dometic S7P integradas con película oscurecedora	1 WC
Claraboya Dometic MidiHeki 700 x 500 mm	
Claraboya Dometic MiniHeki 400 x 400 mm	1 techo elevable
Equipamiento técnico	
Sistema de calefacción mediante diésel	
Sistema de agua caliente mediante diésel	
Frigorífico de compresor Dometic RC10.4T	
Sistema domótico para el control de todos los componentes electrónicos y la gestión de datos	
Segunda batería auxiliar 300Ah en total	
Toma externa de 230 V	
Cargador Dometic AC/DC 15Ah	
Inversor de onda pura de 1000W	
Depósito interior agua limpia de 104L	
Depósito exterior aguas grises de 84L	
Placa solar en techo elevable de 150W	
Instalación de gas con caja de seguridad para bombona de 2,8Kg	

